



ATF SKY-M

Stazione automatica per la manutenzione delle **trasmissioni automatiche** con procedura guidata.

CODICE ATF+ SKY-M

Le uniche attrezzature
che garantiscono l'assoluta
NON CONTAMINAZIONE
dell'olio immesso da agenti inquinanti



**DOTAZIONE RACCORDI
COMPLETA PER CAMBI
DI ULTIMA GENERAZIONE**

**CONTIENE
I RACCORDI N°:**

1 · 2 · 3 · 4 · 5
6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
17 · 21 · 23 · 57

PROCEDURE AUTOMATICHE

- procedura manutenzione automatica
- iniezione additivo automatica
- stampa di ogni operazione effettuata
- funzione automatica di rilevamento intasamento filtro
- funzione automatica livello
- funzione rilevamento temperatura
- funzione automatica lavaggio impianto raffreddamento
- credenziali per consultazione banca dati con selezione per marca/modello, per codice motore, o codice cambio (validità 12 mesi). Dati contenuti:
 - *specifica e quantità olio* • *intervallo manutenzione* • *temperatura di lavoro*
 - *codice e fotografia del filtro originale* • *foto punti di attacco*
 - *codice e fotografia del raccordo da utilizzare* • *foto procedure manutenzione*
 - *foto punto di livello e procedura di livello*
- assistenza mail per informazioni mancanti in banca dati

VOLTAGGIO	230V	PRESSIONE MAX	16 BAR
FREQUENZA	50Hz	PORTATA MAX	14 l/min

2	CELLE DI CARICO DA 50 KG	1	MANIFOLD DISTRIBUZIONE UTENZE ANTIPERDITE
1	POMPA ELETTRICA	2	TANICHE RACCOLTA OLIO DA 20L
1	FILTRO EFFICIENZA 10 MICRON	2	FLUSSIMETRI RETROILLUMINATI
1	CAPTATORE MAGNETICO	1	STAMPANTE TERMICA
1	SCHEDA ELETTRONICA CON TECNOLOGIA SMD	1	SONDA TEMPERATURA